

Heinrich und Pantermehl GbR

SANITÄR - FLASCHNEREI - HEIZUNG - SOLAR
Fasanenweg 5, 91625 Schnelldorf

Tel. 07950-2255, Fax 07950-925486
 eMail: info@hp-flaschnerlei.de Internet: www.hp-flaschnerlei.de



He/11/07



Rauchmelder retten Leben !

Beinahe alle 2 Minuten ein Wohnungsbrand in Deutschland, über 600 Todesopfer pro Jahr!

In sechs deutschen Bundesländern wurde inzwischen eine Rauchmelderpflicht in die Landesbauordnung aufgenommen. In Bayern und Baden-Württemberg beraten die Landesregierung über die Einführung einer Rauchmelderpflicht bis Voraussichtlich 2009.

Ein internationaler Vergleich:

In Deutschland sind nur rund sieben Prozent der Haushalte mit Rauchmeldern ausgestattet. Im Vergleich dazu verfügen in Großbritannien und Skandinavien ca. 75% der Haushalte über einen Heim-Rauchmelder, in den USA sind ca. 9 von 10 Haushalte mit diesem Gerät ausgestattet.

Nachweislich wurde dadurch die Zahl der Brand-Toten um rund 40 Prozent reduziert.

Wenn es um Ihre Sicherheit geht, sollten Sie keine Kompromisse eingehen!

*Wir empfehlen daher VdS-geprüfte Heimrauchmelder von **ABUS**.*

Diese Rauchmelder können ohne großen Montageaufwand mittels kodiertem Funk vernetzt werden. In dem nur 100x36 mm kleinen Gehäuse sind optische Messkammer, Auswertelektronik, eine 85 dBA laute Sirene, Batterie und das Funk-Sende/Empfangs-Modul integriert. Damit benachbarte Funkrauchmelder Ihr System nicht stören, ist eine 16-fache Kodierung möglich. Eine Funktionsprüfung z.B. beim Heizungskundendienst bieten wir ebenfalls an.

Erfasst ein Melder einen Brand, so erfolgt eine lautstarke Alarmierung aller gleich kodierterer Melder innerhalb eines System. Z.B. Es sind in einem Zweifamilienhaus 3 ABUS-Funkmelder montiert, im Heizraum und im Flur jedes Stockwerkes werden bei Alarm im Heizraum auch die Melder in den Stockwerken aktiv.



Technische Daten:	
Spannungsversorgung:	1 x Lithium-Batterie mit ca. 10 Jahren Lebensdauer
Erfassungsbereich:	max. 40 qm innerhalb eines Raumes
Lautstärke des Signalgebers:	85 dB in 3 m Abstand
Maße (H x Ø):	33 mm x 106 mm
Farbe:	reinwei ß
Betriebstemperatur:	+4°C bis +45°C
Frequenz:	434,33 MHz
Anzahl der vernetzbaren Geräte:	unbegrenzt
Anzahl der unterschiedlichen Codes:	16, davon 1 Prioritätscode
Funkzulassung:	R&E IIE CE 0681
Zertifikate/Konformitäten:	VdS, GS, CE
Typ:	RM04 Li VdS Funk

Für ein unverbindliches Angebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.